



## BATTERIA AC/AF

Batteria da canale a 3 ranghi ad acqua calda/fredda, con struttura autoportante in lamiera preverniciata bianca e isolamento in polietilene espanso.

Modello		Ø125	Ø160	Ø200
Codice		000052	000053	000054
Portata d'aria nominale estiva <sup>(1)</sup>	m <sup>3</sup> /h	150	350	500
Potenza frigorifera totale <sup>(1)</sup>	W	1000	2210	3050
Potenza frigorifera sensibile <sup>(1)</sup>	W	540	1180	1660
Perdite di carico (acqua) <sup>(1)</sup>	kPa	24	23	15
Perdite di carico (aria) <sup>(1)</sup>	Pa	13	18	20
Portata d'aria nominale invernale <sup>(2)</sup>	m <sup>3</sup> /h	175	350	500
Potenza termica <sup>(2)</sup>	W	1100	2190	3150
Perdite di carico (aria) <sup>(2)</sup>	Pa	13	18	20
Larghezza	mm	310	360	460
Altezza	mm	195	270	270
Profondità	mm	300	300	300
Diametro nominale bocaglio	mm	125	160	200

(1) condizioni aria in ingresso 27°C 60% UR, temperatura acqua in/out 7/12°C

(2) condizioni aria in ingresso 20°C, temperatura acqua in/out 50/45°C