

Direttiva ErP - Regolamenti 1253/2014 - 1254/2014

ErP Directive - Regulations 1253/2014 - 1254/2014

a)	Marchio Mark	-	AERAULIQA		
b)	Modello Model	-	QUBIK-L15-1AC	QUBIK-L30-1AC	QUBIK-L40-1AC
c)	Tipologia unità Unit typology	-	Non residenziale; unidirezionale Non-residential; unidirectional		
d)	Tipo azionamento Type of drive	-	Azionamento a velocità singola Single-speed drive		
e)	Sistema di recupero calore Type of Heat Recovery System	-	nessuno none		
f)	Efficienza termica Thermal efficiency	%	N/A		
g)	Portata nominale Nominal flow rate	m ³ /s	0,297	0,433	0,500
h)	Potenza elettrica assorbita effettiva Effective electric power input	kW	0,230	0,430	0,580
i)	SFP _{int} SFP _{int}	W/(m ³ /s)	60	80	77
j)	Velocità frontale Face velocity	m/s	9,36	5,55	5,22
k)	Pressione esterna nominale Nominal external pressure	Pa	238	340	420
l)	Caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione - Internal pressure drop of ventilation components	Pa	20	30	30
m)	Caduta di pressione interna dei componenti estranei alla ventilazione - Internal pressure drop of non-ventilation components	Pa	N/A		
n)	Efficienza statica ventilatore Static efficiency of fans	%	34	36	37
o)	Trafilamento interno massimo Maximum internal leakage rate	%	N/A		
p)	Trafilamento esterno massimo Maximum external leakage rate	%	2	2	2
q)	Classificazione energetica filtri Energy performance of the filters	-	N/A		
r)	Segnale avvertimento filtro Visual filter warning	-	N/A		
s)	Livello di potenza sonora sulla cassa (L _{wa}) Casing sound power level (L _{wa})	dBA	N/A		
t)	Indirizzo Internet istruzioni di pre/disassemblaggio Internet address for pre/disassembly instructions	-	www.aerauliqa.it		